



Persönliche Schutzausrüstung

Datum des Originals:

Eigentümer: QESH-Manager

Zweck

Kommunikation der Verfahren für die Verwendung, Beantragung, Überwachung und Wartung von persönlicher Schutzausrüstung.

Geltungsbereich:

Fahrer von Van den Bosch

Verantwortlichkeiten:

- Fahrer: verantwortlich für die Verwendung der PSA
- Management: Bereitstellung der PSA für die Mitarbeiter
- HR: Wartung und Registrierung der Ausgabe der PSA
- Charter: Beantragung der PSA
- Akademie: Unterweisung der Fahrer
- Alle: Überwachung und Aufforderung zur Verwendung der PSA durch andere Personen



Vorgehensweise

Wenn Sie die folgenden Anweisungen sehen, sind Sie **VERPFLICHTET**, diese zu befolgen!

Gebotsschild	Verwendung
 Gesichtsschutz/ Augenschutz	Tragen Sie die Schutzbrille. Achten Sie darauf, dass die Brille sauber ist und nicht zu locker sitzt. Achtung: Eine normale Brille ist keine Schutzbrille und kann daher auch nicht als Alternative dienen. Sie benötigen immer eine Überbrille oder eine Schutzbrille mit Sehstärke.
 Gehörschutz	Verwenden Sie einen Gehörschutz. Das Nichtverwenden von Gehörschutz kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Ab 85 dB ist Gehörschutz gesetzlich vorgeschrieben.



 Sicherheitsschuhe	Tragen Sie immer Arbeitsschuhe mit Schnürsenkeln. Achtung: Es ist verboten, die Sicherheitsschuhe als Slipper, ohne oder mit losen Schnürsenkeln zu tragen.
 Helm	Das Tragen eines Schutzhelms ist vorgeschrieben. Der Helm muss mit einem Vierpunkt-Innenfutter ausgestattet sein. Wenn etwas auf den Helm gefallen ist, muss dieser ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Helm nicht herunterfällt, wenn Sie an den Mannlöchern arbeiten. Der Helm könnte sonst durch das Mannloch in den Tank fallen.
 Absturzsicherung	Die Verwendung eines Sicherheitsgurts und einer Sicherheitsleine ist vorgeschrieben. Achten Sie auf eine gute Anpassung an Ihren Körper. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Ihr Seil beim Kunden zu befestigen, verwenden Sie die Verankerungspunkte an Ihrem Auflieger/Container. Wenn es überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich anzuseilen, arbeiten Sie nicht in der Höhe und melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten.
 Handschuhe	Tragen Sie bei allen Arbeiten Handschuhe. Sie müssen über verschiedene Handschuhe verfügen. Ein Paar für schmutzige Arbeiten (Leder), die Sie unter anderem beim An- und Abkuppeln verwenden. Ein Paar (saubere) Handschuhe (Gummi) für Arbeiten am Tank und an Armaturen (Schläuche und Kupplungen sowie deren Reinigung).
 Fluoreszierende Weste	Tragen Sie beim Verlassen Ihrer Kabine immer eine fluoreszierende Weste oder Jacke.

Wartung

Die PSA müssen vor Dienstbeginn überprüft werden.

Der Mitarbeiter ist für die Verwendung und Wartung verantwortlich.

Mängel oder Bedarf an anderer PSA sind dem Vorgesetzten zu melden.

Ablaufdatum / Anträge

Verschiedene PSA haben ein Ablaufdatum. Der Auffanggurt und die Leine müssen jährlich überprüft werden.

Der Helm und der Auffanggurt mit Leine müssen nach 5 Jahren ersetzt werden.

Vor Erreichen dieses Verfallsdatums müssen sie ersetzt werden.

Die Beantragung der PSA erfolgt über den direkten Vorgesetzten.